

In Mold Label SY-ML

Filme em BOPP branco opaco em um dos lados, para In Mold Label, destinado ao uso em molde de injeção.

Impressão

Offset UV
Flexografia UV
Serigrafia
Rotogravura
Digital

Benefícios

Excelente brancura
Um lado branco com alto brilho e outro lado opaco
Material anti-estático
Alta resistência a umidade, substancias químicas, óleos e abrasão.

Aplicações

Especialmente desenvolvido para in-mold label em molde de injeção de PP e PE.

Fornecimento

Bobina jumbo, bobina cortada na medida desejada, folhas em padrão gráfico.

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email marketing@syntpape.com.br

www.syntpape.com.br

SYNTPAPER
SYP

In Mold Label SY-ML

In Mold Label SY-ML					
Propriedade	Códigos	SY-MU 45	SY-MUL 65	SY-MU 70	
Peso	g/m ²	40,5	38	62,3	
Espessura	microns	45	65	70	
Densidade	g/cc	0,90	0,58	0,89	
Brilho	Brilho	%	63	98	64
	Opaco		10	22	11
Brancura	Brilho	%	85	79	88
	Opaco		86	83	89
Opacidade	%	79	85	89	
Tensão Superficial	Brilho	dyne/cm	39	39	39
	Opaco		40	40	40
Rugosidade	Brilho	microns	0,17	0,12	0,17
	Opaco		1,08	1,18	1,08
Resistência à tração	MD	MPA	109	53	97
	TD		203	108	202

Importante:

As informações acima são derivadas de testes de qualidade, apenas para referência. O comprador deverá verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina antes de iniciar o processo de fabricação ou conversão.

SYNTPAPER
SYP