

# Syntpaper SY-A

O Syntpaper SY-A é um filme de polipropileno de alta densidade destinado para a produção de etiquetas, tags, cintagem de papel moeda e pulseira, tendo como principal característica o uso como item de segurança, pois se rompe quando tracionado. Possui tratamento corona, para aceitar qualquer tipo de impressão com a utilização da tinta adequada e com possibilidade de receber tratamento coat especial para impressão offset.

## Impressão

Flexografia  
Transferência  
térmica (ribbons de  
cera, misto e resina)  
Serigrafia  
Rotogravura

## Fornecimento

Bobina jumbo, bobina  
cortada na medida  
desejada, com e sem  
adesivo.

## Aplicações

Etiquetas de composição, tags e  
etiquetas para siderurgia, rótulos,  
etiquetas para alimentos, fitas para  
cintar papel moeda, pulseiras de  
identificação.

## Temperatura Máxima de uso:

120 graus

## Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800  
email marketing@syntpaper.com.br

www.syntpaper.com.br

SYNTPAPER  
**SYP**

especificações técnicas

# Syntpaper SY-A

SYNTPAPER SY-A				
Ítems		Unidade	Resultados	Métodos
Espessura			150	Micro-Gauge
			0,15mm	
		%	+/-7	
Resistência a tração	MD	PSI	2800	ASTM-D638
	CD		2500	
Alongamento	MD	%	550	ASTM-D638
	CD		52	
Resistência ao rasgo	MD	Gm/mm	230	AST-D1922
	CD		410	
Tensão superficial	A	--	46	ASTM-D2578
	B		46	
Aspereza	A	--	15~35	JIS-B0601
	B		25~60	
Aspereza	A	--	45~65	JIS-B0601
	B		30~65	
Brilho 60º	A	--	2~5	ASTM-D523
	B		2~5	
Transmitância	%	--	21	ASTM-D1003
Brancura	w	--	85	ASTM-E313
Peso específico		G/m²	162 +/- 00,3	ASTM-D792
Resistência superficial	--	--		ASTM-D257
Gravidade específica	--	--		ASTM-D792

## Importante:

As informações acima são derivadas de testes de qualidade, apenas para referência. O comprador deverá verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina antes de iniciar o processo de fabricação ou conversão.

## Validade do produto:

1 ano após data da nota fiscal.

SYNTPAPER  
**SYP**