

Vinilo Blanco Mate SY-2003

Aplicación:

Vinilos promocionales de corta duración con aplicación en superficies planas, stands de eventos, ambientes interiores y exteriores, frontlight, stickers promocionales, personalizaciones de PLV, señalética, etc. No es adecuado para su aplicación en superficies rugosas y también muy duraderas.

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes.

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpapper.com.br



Vinilo Blanco Mate SY-2003

| Vinilo Blanco Mate SY-2003 | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| FRETE | PELÍCULA DE PVC | BLANCO MATE MONOMÉRICO |
| | ESPESOR (micrón) | 80 (+/-10) |
| ADHESIVO | DESCRIPCIÓN | DISOLVENTE TRANSPARENTE |
| | TEMPERATURA (°C) | Min.10 |
| | RESISTENCIA AL CALOR (°C) | Máx +70 |
| | RESISTENCIA AL FRÍO (°C) | Máx. -20 |
| LINER | PELÍCULA DE PVC | Papel blanco siliconado por un lado |
| | GRAMAJE (g/m) | 120 (+/-10%) |
| Impresión | Solvete, Eco-Solvente, serigrafía, Látex y UV | |
| Recorte | Manual | |
| Durabilidad: | 6 meses, si se almacena correctamente | |
| Almacenamiento °C | 20° C a 30° C humedad 45 a 55% | |

