

Vinilo Perforado – SY-2310t

Aplicación:

Ideal para aplicaciones en piezas de comunicación visual de corto y mediano plazo, como lunas de vehículos, escaparates, vidrios en general y otras superficies planas transparentes que necesitan el paso de la luz.

Después de la impresión, la imagen se vuelve visible debido al bloqueo de la luz causado por el fondo negro, sin embargo, las perforaciones dejan pasar la luz.

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpapper.com.br



Vinilo Perforado – SY-2310t

Vinilo Perforado – SY-2310t		
FRENTE	PELÍCULA DE PVC	FLEXIBLE MONOMÉRICO PERFORADO
	ESPESOR (micrón)	120 (+/-10%)
	ESPACIO DE AGUJEROS	40%
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	DISOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°C)	Min.10
	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	Máx +70
	RESISTENCIA AL FRÍO (°C)	Máx. -20
LINER	PELÍCULA DE PVC	Papel blanco siliconado por un lado
	GRAMAJE (g/m)	140 (+/-10)
Impresión	Solvete, Eco-Solvente, Látex y UV	
Recorte	Manual, electrónico	
Durabilidad:	1 año, si se almacena correctamente	
Almacenamiento °C	20° a 30° C humedad 45 a 55%	

