

Vinilo Arenado - SY-4005

Aplicación:

¡El vinilo arenado es un adhesivo adecuado para laminación, señalización, decoración y para ambientes que necesitan protección de privacidad en vidrios internos y externos!

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes.

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br



Vinilo Arenado - SY-4005

Vinilo Arenado - SY-4005		
FRETE	PELÍCULA DE PVC	Esmalte mate transparente
	ESPEJOR (micrón)	100 (+/-10)
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	DISOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°C)	Min.10
	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	Máx +70
	RESISTENCIA AL FRÍO (°C)	Máx. -20
LINER	PELÍCULA DE PVC	Papel blanco siliconado por un lado
	GRAMAJE (g/m)	140 (+/-10)
Impresión	Solvete, Eco-Solvente, Látex y UV	
Recorte	Manual, electrónico	
Durabilidad:	1 año, si se almacena correctamente	
Almacenamiento °C	20° C a 30° C humedad 45 a 55%	

