

Vinilo Blanco Brillante SY-4040

Aplicación:

Revestimiento para decoración de paredes o techos, en superficie plana, stands para eventos, ambientes interiores y exteriores frontlight, pegatinas promocionales, personalizaciones de pdv's, señalética, etc. No apto para aplicación en superficies rugosas.

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes.

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br



Vinilo Blanco Brillante SY-4040

Vinilo Blanco Brillante SY-4040		
FRENTE	PELÍCULA DE PVC	BLANCO BRILLANTE MONOMÉRICO
	ESPESOR (micrón)	100 (+/-10)
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	DISOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°C)	Min.10
	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	Máx +70
	RESISTENCIA AL FRÍO (°C)	Máx. -20
LINER	PELÍCULA DE PVC	Papel blanco siliconado por un lado
	GRAMAJE (g/m)	140 (+/-10)
Impresión	Solvete, Eco-Solvente, serigrafía, Látex y UV	
Recorte	Electrónico y Manual	
Durabilidad:	1 año, si se almacena correctamente	
Almacenamiento °C	20° C a 30° C humedad 45 a 55%	

