

Laminación de Piso - SY-4210

Aplicación:

- Antideslizante, antifricción, protección de imagen y efecto estereoscópico;
- Excelente planitud y anti-encogimiento, fácil limpieza y buena apariencia de imagen, para superficies planas.
- Uso interior, laminación en frío para la protección de la imagen del suelo.

Condiciones de Uso:

El usuario es totalmente responsable de la idoneidad del producto para el uso previsto, se recomienda realizar pruebas de aplicación. Las garantías sólo se ofrecerán mediante contrato suscrito entre las partes, en base a pruebas técnicas por parte de los organismos competentes.

Contacto

tel [+55 11] 4161 8800

correo electrónico vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br



Laminación de pisos - SY-4210

Laminación de pisos - SY-4210		
FRETE	PELÍCULA DE PVC	Esmalte mate transparente
	ESPESOR (micrón)	200 (+/-10%)
ADHESIVO	DESCRIPCIÓN	DISOLVENTE TRANSPARENTE
	TEMPERATURA (°C)	Min.10
	RESISTENCIA AL CALOR (°C)	Máx +70
	RESISTENCIA AL FRÍO (°C)	Máx. -20
LINER	PELÍCULA DE PVC	Papel blanco siliconado por un lado
	GRAMAJE (g/m)	120 (+/-10%)
Impresión	No se aplica	
Recorte	Manual	
Durabilidad:	1 año, si se almacena correctamente	
Almacenamiento °C	20° C a 30° C humedad 45 a 55%	

