

In Mold Label SY-ML

Película en BOPP blanco mate en uno de los lados, para In Mold Label, destinado al uso en molde de inyección.

Impresión

OffsetUV
FlexografíaUV
Serigrafía
Huecograbado
Digital

Aplicaciones

Especialmente desarrollado para in-mold label en molde de inyección de PP y PE.

Suministro

Bobina jumbo, bobina cortada a la medida deseada.

Beneficios

Excelente blancura
Un lado blanco con alto brillo y otro lado con tonalidad mate
Material antiestático
Alta resistencia a la humedad, sustancias químicas, aceites y abrasión.

Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpapper.com.br

In Mold Label SY-ML

In Mold Label SY-ML					
Propiedad		Códigos		SY-MUL 65	SY-MU 70
Peso		g/m ²		36	62,3
Espesor		microns		65	70
Densidad		g/cc		0,58	0,89
Brillo	Brillo	%		98	64
	Mate			22	11
Blancura	Brillo	%		79	88
	Mate			83	89
Opacidad		%		85	89
Tensión Superficial	Brillo	dyne/cm		39	39
	Mate			40	40
Rugosidad	Brillo	micrones		0,12	0,17
	Mate			1,18	1,08
Resistencia a la tracción	MD	MPA		53	97
	TD			108	202

Importante:

Las informaciones supra citadas son derivadas de las pruebas de calidad, apenas para referencia. El comprador deberá verificar si el producto es adecuado para el uso que se destina antes de iniciarel proceso de fabricación o conversión.