

In Mold Label SY-ML

Filme em BOPP branco opaco em um dos lados, para In Mold Label, destinado ao uso em molde de injeção.

Impressão

Offset UV
Flexografia UV
Serigrafia
Rotogravura
Digital

Benefícios

Excelente brancura
Um lado branco com alto brilho e outro lado opaco
Material anti-estático
Alta resistência a umidade, substancias químicas, óleos e abrasão.

Aplicações

Especialmente desenvolvido para in-mold label em molde de injeção de PP e PE.

Fornecimento

Bobina jumbo, bobina cortada na medida desejada.

Contato

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpapper.com.br

In Mold Label SY-ML

In Mold Label SY-ML			
Propriedade	Códigos	SY-MUL 65	SY-MU 70
Peso	g/m ²	38	62,3
Espessura	microns	65	70
Densidade	g/cc	0,58	0,89
Brilho	Brilho	%	98
	Opaco		64
Brancura	Brilho	%	22
	Opaco		11
Opacidade	Brilho	%	79
	Opaco		88
Tensão Superficial	Brilho	%	83
	Opaco		89
Rugosidade	Brilho	%	85
	Opaco		89
Resistência à tração	Brilho	dyne/cm	39
	Opaco		39
Resistência à tração	Brilho	microns	40
	Opaco		40
Resistência à tração	Brilho	MPA	0,12
	Opaco		0,17
Resistência à tração	MD	MPA	1,18
	TD		1,08
Resistência à tração	MD	MPA	53
	TD		97
Resistência à tração	MD	MPA	108
	TD		202

Importante:

As informações acima são derivadas de testes de qualidade, apenas para referência. O comprador deverá verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina antes de iniciar o processo de fabricação ou conversão.