

Syntpaper Poliéster SY-PT664

Tejido 100% Poliéster puro para lavado industrial, posee resistencia mecánica al desgarro así como resistencia a la temperatura. Suministrado con un tratamiento de capa en ambos lados, permite una impresión clara y de calidad. Su principal aplicación es para el lavado industrial a la piedra, ya que soporta lavados más agresivos sin perder sus características y la información impresa en la etiqueta.

Imprimir

Offset
Flexografía
Transferencia térmica
(ribbons mixtas de cera y resina),
Huecograbado.

Suministro

Bobina jumbo
Bobina cortada al tamaño deseado

Aplicaciones

Para lavado de piedra industrial (stone wash).

Temperatura máxima de uso:

160 grados

Contacto

tel [+ 55 11] 4161 8800
email vendas.syp@beontag.com

www.syntpaper.com.br



especificaciones técnicas

Syntpaper Poliéster SY-PT664

| POLIÉSTER SY-PT665 | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Ítem | SY-PT664 | |
| Color | Blanco | |
| Composición | Tafetán 100% poliéster | |
| Peso | g/m ² | 75 +/-3 |
| Esposor | mm | 0,10+/-0,05 |
| Coating | Ambos lados | |
| Impresión | Transferencia térmica en ambos lados | |
| Lavado | Lavado industrial con Piedra | |

Validez del producto:

1 año después de la fecha de la factura fiscal.

